Enduit de rebouchage

Intérieur

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Définition

- Enduit de rebouchage en poudre pour reboucher trous et fissures

Destination

- Tous travaux en intérieur
- Sur plâtre, béton, ciment, agglo, béton cellulaire, terre cuite

Propriété

- Facile d'emploi
- Ne creuse pas et ne fissure pas
- Enduit naturel à base de fibres cellulosiques, plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants
- Ne contient pas de substance irritable
- Blanc

Mode d'emploi

Ne pas utiliser à une température inférieure à 8°C
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir

Préparation du support :

- Gratter ou ouvrir correctement les fissures, gratter et poncer les anciennes peintures avant l'application
- Le produit est conforme au DTU 59/1
- Le support doit être dur, sec, propre, compact

Préparation du produit :

- Saupoudrer lentement environ 3 volumes de poudre dans 1 volume d'eau
- Laisser reposer l'enduit quelques minutes avant de bien mélanger

Application :

- Appliquer à l'aide d'une spatule
- Le recouvrement, après séchage complet, peut se faire par tous types de peintures, enduits plâtres et colles

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les taches fraîches et le matériel à l'eau

Caractéristiques techniques

Rendement :

Environ 1 kg/m²/mm par couche

Temps de séchage :

Environ 6 heures suivant conditions ambiantes, nature du support et de l'épaisseur d'application

Durée d'utilisation :

L'enduit doit être appliqué dans les 35 mn après préparation à une température normale

Conservation et stockage :

6 mois au sec, à l'abri de la lumière dans l'emballage d'origine non entamé et fermé

Classification :

- AFNOR : NF T 36.005 / Famille 3 classe 2
- Conforme à la norme : NF T 30.608

Lieu de fabrication : France

Conditionnement	Gencod	Référence
Sac 5 kg	3479273000012	ENGS RE B005
Seau 12 kg	3479271039939	TPLP RE B012
Sac 15 kg	3479273000999	ENGS RE B015
Sac 25 kg	3479273000029	ENGS RE B025